



Ochrona przepięciowa/Inpu surge

Regulacja napięcia wejściowego/

Output voltage can be adjusted

Czas zapłonu/Start-up time

Sprawność/Efficiency

Czas podtrzymania/Keep time

Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection

Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection

Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]

Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]

Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]

zimny start V AC/cold start V AC

+/-10%(zasilacze z potencjometrem/

+/--(ones with potentiometer)

S(wejsie 230V Io=)/1S(input V Io=100%)

80-85%

20mS (wejsie 230V Io=100%)/20mS (input 230V Io=100%)

120%-150%

105%-150%

1500 VAC/1min

1500VAC/1min

500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	IP	WYMIARY (Dimensions)	Potencjometr
LZT055	5901087207052	100W	8.33A	12V	IP20	188x46x35mm	tak
LZT060	5901087205508	200W	16.67A	12V	IP20	224x72x39mm	tak
LZT046	5901087208721	300W	25.00A	12V	IP20	200x110x50mm	nie