

Lx0151

DALI

Pokrętko i zasilacz DALI bezramkowe

Dane techniczne:

Zasilanie 100-240VAC/DALI

Wyjścia DALI

Wymiary 59x59x50,7-32

IP20

Obciążalność: 100mA

50 urządzeń / długość do 300m



Główne cechy:


montaż dopuszkowy

bez ramki

DALI-Master Control Unit

do 2 urządzeń na pojedynczej linii DALI do sterowania
nawet 100 urządzeniami

możliwość ustawienia minimalnego poziomu ściemniania.



Obróć aby zmniejszyć natężenie
oświetlenia (100%-1%)

Obróć aby zwiększyć natężenie
oświetlenia (1%-100%)

Wciśnij pokrętko aby przełączyć
Włącz/Wyłącz

Środowisko pracy:

Wilgotność 8%-80%

Temperatura 0-50 °C

Schemat:

Aby kontrolować do 100 opraw połącz 2 MCU zasilanie z sieci AC 230V.

Aby kontrolować do 50 opraw, 1 MCU podłącz do sieci
AC 230V, pozostałe MCU zasilane są z magistrali DALI.

Maksymalnie 2 MCU mogą być podłączone
do sieci AC w tym samym obwodzie sterującym.

Sugeruje się, aby maksymalnie 4 MCU
łączyć w jednym obwodzie sterującym.

