


220-240V
50/60 HzIP
20IK
05**260083.5L03.202****DAGALI TABLE LED 280 740lm 4000K opalowy
matowy (PMMA) czarny**

Dekoracyjna oprawa oświetleniowa na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Klasyczna elegancja
- Najnowsze rozwiązania LED zamknięte w tradycyjnym kształcie klosza
- Miękkie, rozproszone światło



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

wolnostojący

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

blacha stalowa, aluminium
malowane proszkowo,
tworzywo sztuczne, drewno

Typ

Ø 280

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód z wtyczką 1,3 m

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

6

Prąd wyjściowy [mA]

150

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

Zarówka 60W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

36

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

60

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

740

Skuteczność [lm/W]

123

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Doskonałe połączenie estetyki
i ergonomii, klasyczna
elegancja.

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
280x450	24	1	1.4



Krzywe światłości



Sposób świecenia

