

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
05**260091.5L03.201****DAGALI SUSPENDED LED 280 740lm 4000K  
przezroczysty (PMMA) biały**

Dekoracyjna oprawa oświetleniowa na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Klasyczna elegancja
- Najnowsze rozwiązania LED zamknięte w tradycyjnym kształcie klosza
- Miękkie, rozproszone światło



Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

**Montaż**

zwieszany na przewodzie

**Kolor oprawy**

biały

**Wykończenie powierzchni**

połysk

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9003

**Obudowa**

stal, aluminium malowane

proszkowo, tworzywo

sztuczne PC

**Typ**

Ø 280

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**przewód 1,5 m; 2-polowe  
złącze**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

6

**Prąd wyjściowy [mA]**

150

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Zamiennik technologii  
konwencjonalnej [W]**

Zarówka 60W

**Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV**

nie

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

36

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

60

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**

przezroczysty (PMMA)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

80

**Strumień oprawy [lm]**

740

**Skuteczność [lm/W]**

123

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**Doskonałe połączenie estetyki  
i ergonomii, klasyczna  
elegancja.**Żywotność L80B10**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 192x280             | 48                  | 1                     | 1                  |



## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

