

220-240V
50/60 HzIP
20IK
05**260093.5L03.202****DAGALI SUSPENDED LED 280 740lm 4000K
opalowy matowy (PMMA) czarny**

Dekoracyjna oprawa oświetleniowa na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Klasyczna elegancja
- Najnowsze rozwiązania LED zamknięte w tradycyjnym kształcie klosza
- Miękkie, rozproszone światło



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany na przewodzie

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowastal, aluminium malowane
proszkowo, tworzywo
sztuczne PC**Typ**

Ø 280

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczneprzewód 1,5 m; 2-polowe
złącze**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

6

Prąd wyjściowy [mA]

150

Rodzaj osprzętu

ED

**Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]**

Zarówka 60W

**Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV**

nie

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

36

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

60

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

740

Skuteczność [lm/W]

123

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkoweDoskonałe połączenie estetyki
i ergonomii, klasyczna
elegancja.**Żywotność L80B10**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
192x280	48	1	1



Krzywe światłości



Sposób świecenia

