

220-240V
50/60 HzIP
20

200053.5L02.171

HB 443 3950lm 3000K pleksi opalowa (PLX)

Obudowa: czarny Detal: czarny

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

czarny

Obudowa

żywica poliestrowa
wzmocniona włóknem
szklanymMontaż na podłożu
niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

39

Prąd wyjściowy [mA]

480

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

3950

Skuteczność [lm/W]

101

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie
klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
443x540	220	4	1	5.5



Krzywe światłości



Sposób świecenia

