

220-240V
50/60 HzIP
20

200213.3L01.111 NOISE CLOVER CONNECT 1400lm 3000K pleksi opalowa (PLX) czarny

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 4 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni. Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy. Innowacyjny, ułatwiony sposób montowania i poziomowania opraw.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

tworzywo sztuczne

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

17

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

80

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

130

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

120°

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

1400

Skuteczność [lm/W]

82

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy, maksymalnie do 20 opraw na jeden przewód zasilający.

Uwagi

przewód zakończony złączem przyłączanym do oprawy

Żywotność L70B50

65 000 h

Żywotność L80B10

40 000 h

Żywotność L90B10

20 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.



Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Masa netto [kg]		
408x408x140	3.6		
			

Akcesoria



■ 150223.00971

NOISE CONNECT ED
łącznik elektryczny 3-
polowy czarny



■ 150223.00975

NOISE CONNECT DALI
łącznik elektryczny 5-
polowy czarny



150220.00976

NOISE CONNECT ED
podsufitka z przewodem
zasilającym 3-polowym



150220.00977


NOISE CONNECT DALI
podsufitka z przewodem
zasilającym 5-polowym



■ 150223.00972

NOISE CONNECT łącznik mechaniczny

Krzywe światłości



Sposób świecenia

