


220-240V  
50/60 HzIP  
20**200213.3L02.122**
**NOISE CLOVER CONNECT 1400lm 4000K pleksi opalowa (PLX) czarny**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 4 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni. Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy. Innowacyjny, ułatwiony sposób montowania i poziomowania opraw.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

czarny

**Wykończenie powierzchni**

połysk

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**Obudowa**

tworzywo sztuczne

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x0,75 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

17

**Prąd wyjściowy [mA]**

300

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

80

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

130

**Dane optyczne**
**Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**

pleksi opalowa (PLX)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

120°

**CRI/Ra**

80

**Strumień oprawy [lm]**

1400

**Skuteczność [lm/W]**

82

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Informacje dodatkowe**

Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy, maksymalnie do 20 opraw na jeden przewód zasilający.

**Uwagi**

przewód zakończony złączem przyłączanym do oprawy

**Żywotność L70B50**

65 000 h

**Żywotność L80B10**

40 000 h

**Żywotność L90B10**

20 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.



Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Masa netto [kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 408x408x140        | 3.6             |                                                                                    |                                                                                     |
|                    |                 |  |  |

## Akcesoria



■ 150223.00971

NOISE CONNECT ED  
łącznik elektryczny 3-  
polowy czarny



■ 150223.00975

NOISE CONNECT DALI  
łącznik elektryczny 5-  
polowy czarny



150220.00976

NOISE CONNECT ED  
podsufitka z przewodem  
zasilającym 3-polowym



150220.00977


NOISE CONNECT DALI  
podsufitka z przewodem  
zasilającym 5-polowym



■ 150223.00972

NOISE CONNECT łącznik mechaniczny

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

