


220-240V  
50/60 HzIP  
20**200193.5L01.122**
**NOISE CORNER CONNECT 1000lm 3000K**  
**pleksi opalowa (PLX) czarny**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 3 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni. Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy. Innowacyjny, ułatwiony sposób montowania i poziomowania opraw.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

czarny

**Wykończenie powierzchni**

połysk

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**Obudowa**

tworzywo sztuczne

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**

przewód max 3x0,75 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

13

**Prąd wyjściowy [mA]**

300

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

38

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

60

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)**

90

**Dane optyczne**
**Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**

pleksi opalowa (PLX)

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**Kąt świecenia**

110°

**CRI/Ra**

80

**Strumień oprawy [lm]**

1000

**Skuteczność [lm/W]**

77

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Informacje dodatkowe**

Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy, maksymalnie do 20 opraw na jeden przewód zasilający.

**Uwagi**

przewód zakończony złączem przyłączanym do oprawy

**Żywotność L70B50**

65 000 h

**Żywotność L80B10**

40 000 h

**Żywotność L90B10**

20 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)  
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .  
Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Masa netto [kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 227x227x140        | 2.6             |  |  |

## Akcesoria



■ 150223.00971

NOISE CONNECT ED  
łącznik elektryczny 3-  
polowy czarny



■ 150223.00975

NOISE CONNECT DALI  
łącznik elektryczny 5-  
polowy czarny



150220.00976

NOISE CONNECT ED  
podsufitka z przewodem  
zasilającym 3-polowym



150220.00977


NOISE CONNECT DALI  
podsufitka z przewodem  
zasilającym 5-polowym



■ 150223.00972

NOISE CONNECT łącznik mechaniczny

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

