


220-240V
50/60 Hz

IP
20


200169.5L02.111 NOISE LINE 1000lm 4000K pleksi opalowa (PLX) ciemnoszary

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 3 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

ciemnoszary

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

tworzywo sztuczne

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

13

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

38

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

60

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

90

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

110°

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

1000

Skuteczność [lm/W]

77

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50

65 000 h

Żywotność L80B10

40 000 h

Żywotność L90B10

20 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Masa netto [kg]		
408x136x140	2.6		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

