

220-240V
50/60 HzIP
67IK
10**140493.9L028.11**
**GROUNDLINE MAT RGB LED 54W RGB IP67
srebrny**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**


Dane mechaniczne
Montaż

w podłożu

Kolor oprawy

srebrny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +25

Obudowa

stal kwasoodporna,
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
przewód max 3x1 mm²
Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

54

Źródło światła

LED

Dane optyczne
Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

opalowy

Temperatura barwowa [K]

RGB

CRI/Ra

20

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne
Uwagi

dopuszczalny nacisk do 500 kg,
oprawa nie jest oprawą
najazdową

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
926x115x129	918x106x126	50	9.4		

Akcesoria

150200.00713	GROUNDLINE LED 636 pokrywa puszeki monażowej	150200.00714	GROUNDLINE LED 926 pokrywa puszeki monażowej
150200.00722	GROUNDLINE LED zabezpieczenie antykradzieżowe	150080.00725	Komplet wtyk+gniazdo DMX IP68 na przewód 6-10 mm
150080.00715	Komplet wtyk+gniazdo zasilające IP68 na przewód 6-10 mm	150080.00721	Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm