

220-240V
50/60 Hz


CE

EAC

IP
54IK
03**140072.5L013.602****ICE CUBE 2 LED 8W red IP54 10° szary**

Mała elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, światło skierowane w dwie strony.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Dostępne 5 monochromatycznych barw świecenia**
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +40

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Typ promiennika [W]

3

Moc oprawy [W]

8

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Roszył światła**

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Klosz

szklany

Temperatura barwowa [K]

red

Kąt świecenia

10°

Strumień oprawy [lm]

180

Skuteczność [lm/W]

23

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Żywotność L70B50**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140x100x100	140	210	1	1.1



Krzywe światłości



Sposób świecenia

