

PL

MODENA RGB LED



LUG[®]

Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



220-240V
50/60 Hz



CE

EAC



IP
66

IK
09



140082.9L0481.05

MODENA RGB LED 1212 104W RGB IP66 45° srebrny

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



Dane mechaniczne	Dane elektryczne	Dane optyczne	Dane ogólne
Montaż	Przylącze elektryczne	Rozsył światła	Informacje dodatkowe
bezpośrednio na ścianie (świeci do góry), bezpośrednio na ścianie (świeci w dół), przy pomocy uchwyty (w komplecie)	przewód max 3x0,75 mm ²	cyrkularny	oprawa świeci w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, czerwony+zielony+niebieski oraz temperaturach barwowych: 3000K, 4000K, 5700K, 6500K
Długość [mm]	Zasilanie	Sposób świecenia	Żywotność L70B50
1212	220-240V	bezpośredni	50 000 h
Kolor oprawy	50/60Hz	Typ optyki	Gwarancja
srebrny	Zawiera źródło światła	soczewka	5 lat
Zakres temperatury pracy [°C]	tak	Klosz	
-30 ... +35	Moc oprawy [W]	szyba hartowana	
Obudowa	104	Temperatura barwowa [K]	
profil aluminiowy		RGB	
		Kąt świecenia	
		45°	
		CRI/Ra	
		29	

Rodzaj osprzętu	Strumień oprawy [lm]
ED	2660
Źródło światła	Skuteczność [lm/W]
LED	26
	SVM
	≤0,4
	PstLM
	≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

1212x205x90x66 65 1 6.8

