

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09**140082.9L0381.02****MODENA RGB LED 912 78W RGB IP66 10°
srebrny**

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na ścianie
(świeci do góry),
bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół), przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

912

Kolor oprawy

srebrny

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-30 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x0,75 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

78

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Roszył światła**

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

RGB

Kąt świecenia

10°

CRI/Ra

29

Strumień oprawy [lm]

2010

Skuteczność [lm/W]

26

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

oprawa świeci w kolorach:
czerwony, zielony, niebieski,
czerwony+zielony+niebieski
oraz temperaturach
barwowych: 3000K, 4000K,
5700K, 6500K

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
912x205x90x66	80	1	5.5

