

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
08

140022.5L016.607

ROTUNDA 2 LED 17W amber IP65 10° szary

Elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na ścianie  
(świeci góra-dół)

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-30 ... +40

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

17

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

8

## Dane optyczne

### Roszył światła

cyrkularny

### Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

amber

### Kąt świecenia

10°

### Strumień oprawy [lm]

580

### Skuteczność [lm/W]

34

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność L70B50

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto [kg] |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 270x150x200x100         | 112                 | 1                     | 3.8                |

