

220-240V
50/60 HzIP
65IK
08

140022.5L012.608

ROTUNDA 2 LED 17W 6000K IP65 22° szary

Elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-30 ... +40

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

17

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

8

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

6000

Kąt świecenia

22°

CRI/Ra

>60

Strumień oprawy [lm]

1260

Skuteczność [lm/W]

74

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
270x150x200x100	112	1	3.8		



Krzywe światłości



Sposób świecenia

