

220-240V
50/60 HzIP
65IK
08

140022.5L014.608

ROTUNDA 2 LED 17W green IP65 22° szary

Elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-30 ... +40

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

17

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

8

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

green

Kąt świecenia

22°

Strumień oprawy [lm]

800

Skuteczność [lm/W]

47

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
270x150x200x100	112	1	3.8

