

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
67IK  
10**140233.5L045.14****RUNA 4 LED 19W blue IP67 10° czarny**

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



## Dane mechaniczne

### Montaż

w podłożu

### Kolor oprawy

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +40

### Obudowa

stal nierdzewna, aluminium  
wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

19

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

8

## Dane optyczne

### Roszył światła

cyrkularny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

blue

### Kąt świecenia

10°

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

435

### Skuteczność [lm/W]

23

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność L70B50

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] WxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 260x125             | 240x120                          | 132                 | 1                     | 3.3                   |

