

PL

INTO R100 LED


220-240V
50/60 Hz

030551.3L02.333


**INTO R100 LED DALI 14W 34° 1350lm 4000K
IP20 biały**

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Pozostałe zdjęcia



PL INTO R100 LED			
Dane mechaniczne		Dane elektryczne	
Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)		Przyłącze elektryczne przewód max 4x1,5 mm ²	
Kolor oprawy biały		Zasilanie 220-240V 50/60Hz	
Detal czarny		Zawiera źródło światła tak	
Zakres temperatury pracy [°C] 0 ... +40		Moc oprawy [W] 14	
RAL 9003		Prąd wyjściowy [mA] 300	
Obudowa aluminium		Rodzaj osprzętu DALI	
Typ IP20		Źródło światła LED	
		Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 32	
		Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 50	
		Dane optyczne	
		Rozsył światła obrotowo-symetryczny	
		Sposób świecenia bezpośredni	
		Odbłyśnik błyszczący fasetowany	
		Temperatura barwowa [K] 4000	
		Kąt świecenia 34°	
		CRI/Ra ≥80	
		ULOR / DLOR 0/100	
		Strumień oprawy [lm] 1350	
		Skuteczność [lm/W] 96	
		SVM ≤0,4	
		PstLM ≤1	
		Dane ogólne	
		Żywotność L80B10 60 000 h	
		Gwarancja 5 lat	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm]	Wymiary montażowe [mm] ØS	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
WxH					
100x68	90	-	400	1	0.5

Żywe światłości

Sposób świecenia

