



INTO R160 LED TRIMLESS




030561.5L01.423



**INTO R160 LED TRIMLESS ED 23W 22° 2600lm
3000K IP20 biały**

Opawa oświetleniowa typu downlight przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych. Oprawa dostępna w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż
- Korpus wykonany z aluminium



Pozostałe zdjęcia



PL INTO R160 LED TRIMLESS			
Dane mechaniczne	Dane elektryczne	Dane optyczne	Dane ogólne
Montaż w suficie, przy pomocy ramki (w komplecie)	Przyłącze elektryczne przewód max 2x1,5 mm ²	Rozsył światła obrotowo-symetryczny	Żywotność L80B10 60 000 h
Kolor oprawy biały	Zasilanie 220-240V 50/60Hz	Sposób świecenia bezpośredni	Gwarancja 5 lat
Detal czarny	Zawiera źródło światła tak	Odbłyśnik błyszczący fasetowany	
Zakres temperatury pracy [°C] 0 ... +35	Moc oprawy [W] 23	Temperatura barwowa [K] 3000	
Obudowa aluminium	Prąd wyjściowy [mA] 700	Kąt świecenia 22°	
	Rodzaj osprzętu ED	CRI/Ra ≥80	
	Źródło światła LED	ULOR / DLOR 0/100	
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 16	Strumień oprawy [lm] 2600	
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 25	Skuteczność [lm/W] 113	
		SVM ≤0,4	
		PstLM ≤1	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
135x200x88	147	360	1	0.9	



INTO R160 LED TRIMLESS

Krzywe światłości

Sposób świecenia

