

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20

## 030601.3L02.315 INTO R55 LED DALI 6W 34° 700lm 4000K IP20 biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



### Dane mechaniczne

#### Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

#### Kolor oprawy

biały

#### Detal

złoty

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +45

#### Obudowa

aluminium

#### Typ

IP20

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

6

#### Prąd wyjściowy [mA]

300

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

36

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

60

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

100

### Dane optyczne

#### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### Kąt świecenia

34°

#### CRI/Ra

≥80

#### Strumień oprawy [lm]

700

#### Skuteczność [lm/W]

117

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

#### Żywotność L80B10

60 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm]<br>WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Oznaczenie | Ilość<br>na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 55x47                  | 48                              | -          | 770                    | 1                     | 0.15                  |



## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

