

220-240V  
50/60 HzIP  
20/44IK  
04

030421.5L04.321

LUGSTAR HI-CRI LED 2350lm 4000K IP20/44

72° biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw Ra>90.



## Dane mechaniczne

## Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

## Kolor oprawy

biały

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +30

## RAL

9003

## Obudowa

aluminium

## Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

37

## Prąd wyjściowy [mA]

925

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

15

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

25

## Dane optyczne

## Rozsył światła

cyrkularny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący fasetowany

## Temperatura barwowa [K]

4000

## Kąt świecenia

72°

## CRI/Ra

&gt;90

## Strumień oprawy [lm]

2350

## Skuteczność [lm/W]

64

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Dostępne na zamówienie

DALI

## Żywotność L70B50

50 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary


| Wymiary<br>[mm] WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] W | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 192x117             | 170                            | 240                 | 1                     | 1.1                   |  |

## Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

