

220-240V
50/60 HzIP
20IK
00**030281.5L03.311****LUGSTAR HI-CRI LED 2400lm 3000K IP20 30°
biały**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw Ra>90.

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]
0 ... +30

RAL

9003

Obudowa

aluminium

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
34

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**
15

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**
25

Dane optyczne

Roszył światła
cyrkularny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
aluminiowy błyszczący
fasetowany

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
30°

CRI/Ra
>90

Strumień oprawy [lm]
2400

Skuteczność [lm/W]
71

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie
DALI

Żywotność L70B50
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
192x117	170	240	1	1.1	

Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

Krzywe światłości



Sposób świecenia

