

220-240V
50/60 HzIP
20IK
00**030441.5L011.31**
**LUGSTAR SHOP LED 2650lm IP20 Sztuka 30°
biały**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 oraz IP20/44, na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- **Redukcja promieniowania IR i UV**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej


Dane mechaniczne
Montaż

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

aluminium

Typ

Sztuka

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

30

Prąd wyjściowy [mA]

1250

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne
Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący
fasetowany

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

30°

CRI/Ra

98

Strumień oprawy [lm]

2650

Skuteczność [lm/W]

88

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne
Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
192x160	170	240	1	1.7




Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

Krzywe światłości



Sposób świecenia

