


220-240V
50/60 Hz

IP
20

IK
07


300081.00012

LUGLINE LB LED 65W 7100lm 4000K biały DALI

Nowoczesna linia świetlna na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +50

RAL

9016

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

65

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x35W (84W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

4

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

6

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

7100

Skuteczność [lm/W]

109

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wypożyczenie dodatkowe

uchwyt montażowy w komplecie (2 szt. dla oprawy 1m, 2 szt. dla oprawy 2m)

Informacje dodatkowe

okablowanie przelotowe

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
2014x40x60	432	4		

Akcesoria



150230.00768

Odbłyśnik aluminiowy
asymetryczny
(wybłyszczony)



150230.00769

Odbłyśnik aluminiowy
podwójnie asymetryczny
(wybłyszczony)



150231.00791


LUGLINE LB LED Starter
KIT 3-polowy (1x złączka
zasilająca, 2x zaślepka, 2x
maskownica połączenia
odbłyśnika, 1x instrukcja
obsługi)



150231.00792

LUGLINE LB LED Starter
KIT 5-polowy (1x złączka
zasilająca, 2x zaślepka, 2x
maskownica połączenia
odbłyśnika, 1x instrukcja
obsługi)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

