

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
05

080091.5L24.21

LUGTRACK 5 LED 3000 9700lm 4000K pleksi opalowa (PLX) biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

3000

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +45

RAL

9010

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium

Typ

STANDARD

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

7-polowe złącze

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

76

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

7

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

12

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

9700

Skuteczność [lm/W]

128

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe akcesoria

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi

do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić złączkę zasilającą

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
3000x111x90	70	1	7.7	

Akcesoria




150111.00813

LUGTRACK 5 LED Starter KIT (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki, 2x zaślepka profilu, 2x maskownica połączenia odbłyśnika, 1x uchwyt montażowy, 1x instrukcja obsługi)




150110.00223

Haczyk z nakrętkami moletkowanymi do oprawy (2 szt. dla oprawy 3m)



150110.00819


Łańcuszek zwieszakowy (2m)



150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

