



080151.5L05.11 LUGTRACK EVO LED 1435 9750lm 3000K obrotowo-symetryczny biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

- **Możliwość podłączenia projektora**
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, natynkowy

Długość [mm]

1435

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Typ

Moduł optyczny

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

70

Prąd wyjściowy [mA]

420

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

26

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz - pleksi opalowa (PLX)

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

9750

Skuteczność [lm/W]

139

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica

Uwagi

do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.





Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1435x75x33	180	1	2.5		

Akcesoria

	□ 080151.0000.101	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 5x2,5 mm ² biały		□ 080151.0000.201	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 5x2,5 mm ² biały
	□ 080151.0000.102	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 7x2,5 mm ² biały		□ 080151.0000.202	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 7x2,5 mm ² biały
	□ 150111.00969	LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki nośnej, 1x dławik)		□ 150111.00985	Maskownica (pusty moduł 1435mm)
	150110.00819	Łańcuszek zwieszakowy (2m)		150110.00820	Łańcuszek zwieszakowy (4m)
	150110.00988	Uchwyt montażowy LU01-C do zawieszenia na łańcuszku lub linie / do montażu natynkowego (2 szt.)		150110.00989	Uchwyt montażowy LU02-N do zawieszenia przy użyciu grippera (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

