

220-240V
50/60 HzIP
65IK
08

090400.3L12.114.938

**ATLANTYK 2.0 OPTI LED 1245 DALI +
okablowanie przelotowe 5x1,5 mm², EASY
CONNECT 46W 6000lm 4000K poliwęglan IP65
jasnoszary**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuskach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-25 ... +35

RAL

7035

Obudowa

poliwęglan

Typ

EASY CONNECT +
okablowanie przelotowe 5-
polowe

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
46

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
DALI + okablowanie
przelotowe 5x1,5 mm², EASY
CONNECT

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**
10A (B)
13

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**
16A (B)
24

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny-szeroki

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
60°

CRI/Ra
≥80

UGR
<22

Strumień oprawy [lm]
6000

Skuteczność [lm/W]
130

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
klosz przezroczysty, CRI/Ra
≥80

Dostępne na zamówienie
możliwość współpracy z
centralną baterią, radarowy
czujnik ruchu, czujnik
zmiernych

Uwagi

w celu zastosowania oprawy w
środowisku agresywnym,
wymagana jest konsultacja z
Wydziałem Technicznego
Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1245x100x90	766	105	1.8	

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI



□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe



□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01062


Zaślepka



150020.01187

ATLANTYK 2.0 LED uchwyt
montażowy ścienny do
montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

