

220-240V
50/60 HzIP
65IK
08

090400.3L12.113

ATLANTYK 2.0 OPTI LED 1245 DALI,EASY CONNECT 46W 6100lm 4000K poliwęglan IP65 jasnoszary

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuskach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +35

RAL

7035

Obudowa

poliwęglan

Typ

EASY CONNECT

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

46

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI, EASY CONNECT

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

13

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

24

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-średni

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

30°

CRI/Ra

≥80

UGR

<22

Strumień oprawy [lm]

6100

Skuteczność [lm/W]

133

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

klosz przezroczysty, CRI/Ra ≥80

Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Uwagi

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat


Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp. W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1245x100x90	766	105	1.7	

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI

□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe

□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą

150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01062


Zaślepka



150020.01187

ATLANTYK 2.0 LED uchwyt
montażowy ścienny do
montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

