



300090.00056

ATLANTYK LB LED GEN.2 80W 11600lm 4000K**szary STANDARD + okablowanie przelotowe****5x2,5 mm²**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do stosowania w przemysłowym otoczeniu.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie,
zwieszany, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-20 ... +40

Obudowa

poliwęglan

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
szczelne złącze 5x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
80

Prąd wyjściowy [mA]
600

Rodzaj osprzętu
STANDARD + okablowanie
przelotowe 5x2,5 mm²

**Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]**
2x80W (184W)

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**
35

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**
56

Dane optyczne

Roszył światła
obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
11600

Skuteczność [lm/W]
145

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

CRI/Ra ≥80, klipsy ze stali
nierdzewnej w komplecie; w
celu zastosowania oprawy w
środowisku agresywnym,
wymagana jest konsultacja z
Wydziałem Technicznego
Przygotowania Produkcji LUG

Uwagi

stosowanie na zewnątrz tylko
pod zadaszeniem, nie
wystawiać na bezpośrednie
działanie słońca i deszczu

Żywotność L80B10

60 000 h; 85 000 h - High
Efficacy

Gwarancja

3 lata

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Oprawa dostosowana wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1749x134x99	1100	60	1	3




Akcesoria



150020.01062 Zaślepka

Krzywe światłości



Sposób świecenia

