



300090.00062

**ATLANTYK LB LED GEN.2 46W 6700lm 4000K  
szary STANDARD**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do stosowania w przemysłowym otoczeniu.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

bezpośrednio na suficie,  
zwieszany, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

**Kolor oprawy**

szary

**Zakres temperatury pracy  
[°C]**

-20 ... +40

**Obudowa**

poliwęglan

**Oprawa o ograniczonych  
temperaturach powierzchni**  
tak

**Dane elektryczne**

**Przyłącze elektryczne**  
szczelne złącze 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
46

**Prąd wyjściowy [mA]**  
600

**Rodzaj osprzętu**  
STANDARD

**Zamiennik technologii  
konwencjonalnej [W]**  
2x58W (128W)

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**  
35

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**  
56

**Dane optyczne**

**Roszył światła**  
obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Klosz**  
poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**  
4000

**CRI/Ra**  
≥80

**Strumień oprawy [lm]**  
6700

**Skuteczność [lm/W]**  
146

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

**Dane ogólne**
**Informacje dodatkowe**

CRI/Ra ≥80, klipsy ze stali  
nierdzewnej w komplecie; w  
celu zastosowania oprawy w  
środowisku agresywnym,  
wymagana jest konsultacja z  
Wydziałem Technicznego  
Przygotowania Produkcji LUG

**Uwagi**

stosowanie na zewnątrz tylko  
pod zadaszeniem, nie  
wystawiać na bezpośrednie  
działanie słońca i deszczu

**Żywotność L80B10**

60 000 h; 85 000 h - High  
Efficacy

**Gwarancja**

3 lata

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.  
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.  
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.  
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .  
 Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .  
 Oprawa dostosowana wyłącznie do użytku wewnętrznego.

## Wymiary


| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] D | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1650x134x99           | 1100                           | 60                  | 1                     | 2.8                   |  |

## Akcesoria



150020.01062 Zaślepka

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

