



300090.00070

**ATLANTYK LB LED GEN.2 46W 6700lm 4000K
szary DALI**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do stosowania w przemysłowym otoczeniu.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność


Dane mechaniczne
Montaż

bezpośrednio na suficie,
zwieszany, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-20 ... +40

Obudowa

poliwęglan

**Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni**
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
szczelne złącze 5x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
46

Prąd wyjściowy [mA]
600

Rodzaj osprzętu
DALI

**Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]**
2x58W (128W)

Źródło światła
LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**
13

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**
24

Dane optyczne

Roszył światła
obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
6700

Skuteczność [lm/W]
146

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne
Informacje dodatkowe

CRI/Ra ≥80, klipsy ze stali
nierdzewnej w komplecie; w
celu zastosowania oprawy w
środowisku agresywnym,
wymagana jest konsultacja z
Wydziałem Technicznego
Przygotowania Produkcji LUG

Uwagi

stosowanie na zewnątrz tylko
pod zadaszeniem, nie
wystawiać na bezpośrednie
działanie słońca i deszczu

Żywotność L80B10

60 000 h; 85 000 h - High
Efficacy

Gwarancja

3 lata

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
 Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.
 Oprawa dostosowana wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1650x134x99	1100	60	1	2.8	

Akcesoria



150020.01062 Zaślepka

Krzywe światłości



Sposób świecenia

