



090432.3L04.014

CRUISER 2 LED DALI 13050lm 4000K IP66

100°x70° szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

### Typ

HIGH EFFICACY

### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

103

### Prąd wyjściowy [mA]

700

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

8

## Dane optyczne

### Roszył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

100°x70°

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

13050

### Skuteczność [lm/W]

127

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajności świetlne zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 515x345x90            | 430                            | 40                  | 1                     | 6.5                   |  |

## Akcesoria



150020.00821

Regulowany uchwyt  
montażowy, 60x545x226



150020.00957

Regulowany uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 60x545x226



150020.00824

Natynkowy uchwyt  
montażowy, 89x205x187  
(x2)



150020.00956

Natynkowy uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 89x205x187  
(x2)




150021.00917

Ramka do montażu  
podtynkowego,  
457x627x109



150021.00941

Ramka do montażu  
podtynkowego z  
dodatkową, antykorozyjną  
powłoką ochronną,  
457x627x109



■ 150010.00973

Ramka zwieszana do  
połączenia dwóch opraw  
CRUISER 2 LED lub  
CRUISER 2 LB LED,  
384x519x42



■ 150020.00990

Uchwyt montażowy do  
zwieszania opraw  
CRUISER 2 LED/  
CRUISER 2 LB LED na  
linie, 343x512x292



150020.01137

Uchwyt montażowy do tras  
kablowych 100x75



150020.01138

Uchwyt montażowy do tras  
kablowych 300x75

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

