

PL

CRUISER 2 PLUS LED



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



090342.5L02.011

CRUISER 2 PLUS LED 29700lm 5700K szyba hartowana IP66 55° szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- **Odporna na uderzenia piłką**



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +45

RAL

7035

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

208

Prąd wyjściowy [mA]

700

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura

barwowa [K]

5700

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Typ Oprawa standardowa Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni tak	Współczynnik mocy zasilacza [λ] 0,985 Rodzaj osprzętu ED Zamiennik technologii konwencjonalnej [W] 250W MH Źródło światła LED Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B) 3 Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 5 Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B) 7	Kąt świecenia 55° CRI/Ra ≥ 70 Kroki MacAdama 5 Strumień oprawy [lm] 29700 Skuteczność [lm/W] 143 Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1 SVM <1 PstLM <1 Ilość diod LED 96
---	---	--

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
675x398x90	590	30	1	11



Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt montażowy, 60x705x226



150020.00955

Regulowany uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 60x705x226



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy, 89x205x187 (x2)

☐

150020.00956

Natynkowy uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 89x205x187 (x2)

☐

150021.00918

Ramka do montażu podtynkowego, 513x790x109

☐

150021.01011

Ramka do montażu podtynkowego z dodatkową, antykorozyjną powłoką ochronną, 513x790x109

☐☐

150010.00974

Ramka zwieszana do połączenia dwóch opraw CRUISER 2 PLUS LED lub CRUISER 2 PLUS LB LED, 544x582x42

☐☐

150020.00991

Uchwyt montażowy do zwieszania opraw CRUISER 2 PLUS LED/CRUISER 2 PLUS LB LED na linie, 398x675x310

☐

150020.01137

Uchwyt montażowy do tras kablowych 100x75

☐

150020.01138

Uchwyt montażowy do tras kablowych 300x75

Krzywe światłości

☐

Sposób świecenia

☐