

PL

CRUISER 2 PLUS LED



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



090442.3L02.013

CRUISER 2 PLUS LED 28200lm 4000K szyba hartowana IP66 110° szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- **Odporna na uderzenia piłką**



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +45

RAL

7035

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

204

Prąd wyjściowy [mA]

700

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób

świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura

barwowa [K]

4000

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo	Rodzaj osprzętu DALI	Kąt świecenia 110°
		CRI/Ra ≥80
Typ HIGH EFFICACY	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W] 400W MH	Strumień oprawy [lm] 28200
		Skuteczność [lm/W] 138
Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni tak	Źródło światła LED	SVM ≤0,4
		PstLM ≤1

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH Wymiary montażowe [mm] L Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

675x398x90 590 30 1 11



Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt montażowy, 60x705x226



150020.00955

Regulowany uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 60x705x226



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy, 89x205x187 (x2)



150020.00956

Natynkowy uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 89x205x187 (x2)



150021.00918

Ramka do montażu podtynkowego, 513x790x109



150021.01011

Ramka do montażu podtynkowego z dodatkową, antykorozyjną powłoką ochronną, 513x790x109

☐☐

150010.00974

Ramka zwieszana do połączenia dwóch opraw CRUISER 2 PLUS LED lub CRUISER 2 PLUS LB LED, 544x582x42

☐☐

150020.00991

Uchwyt montażowy do zwieszania opraw CRUISER 2 PLUS LED/CRUISER 2 PLUS LB LED na linie, 398x675x310

☐

150020.01137

Uchwyt montażowy do tras kablowych 100x75

☐

150020.01138

Uchwyt montażowy do tras kablowych 300x75

Krzywe światłości

☐

Sposób świecenia

☐