

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09

090452.5L01.012

CRUISER ARENA LED 56300lm 4000K szyba hartowana IP66 asymetryczny-wąski szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +35

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr
0,064 m² (oprawa łącznie z zasilaczem), 0,038 m² (oprawa bez zasilacza)

Typ

zasilacz w obudowie na oprawie

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

Wieland RST 3x2,5mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

398

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

asymetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

asymetryczny-wąski

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

56300

Skuteczność [lm/W]

141

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Słup nie stanowią części oprawy.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
675x398x160	590	30	1	15		

Akcesoria



150020.01066

Uchwyt montażowy
podwójny, 100x1400x250



150020.01073

Uchwyt montażowy
pojedynczy, 100x570x250



150020.00823

Regulowany uchwyt
montażowy, 60x705x226



150020.00955


Regulowany uchwyt
montażowy do montażu bez
zadaszenia, 60x705x226



150022.01102

Przedłużony, regulowany uchwyt montażowy, 722x277x292

Krzywe światłości



Sposób świecenia

