

220-240V  
50/60 Hz

090452.5L02.019

**CRUISER ARENA LED 56100lm 4000K szyba hartowana IP66 25° szary**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +35

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

### Powierzchnia boczna

#### eksponowana na wiatr

0,064 m<sup>2</sup> (oprawa łącznie z zasilaczem), 0,038 m<sup>2</sup> (oprawa bez zasilacza)

### Typ

zasilacz w obudowie na oprawie

### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

Wieland RST 3x2,5mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

395

### Prąd wyjściowy [mA]

900

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

## Dane optyczne

### Rozsył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

25°

### CRI/Ra

≥70

### Strumień oprawy [lm]

56100

### Skuteczność [lm/W]

142

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Słup nie stanowią części oprawy.

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 675x398x160           | 590                            | 30                  | 1                     | 15                    |  |  |

## Akcesoria



150020.01066

Uchwyt montażowy  
podwójny, 100x1400x250



150020.01073

Uchwyt montażowy  
pojedynczy, 100x570x250



150020.00823

Regulowany uchwyt  
montażowy, 60x705x226



150020.00955


Regulowany uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 60x705x226



150022.01102

Przedłużony, regulowany uchwyt montażowy, 722x277x292

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

