

220-240V
50/60 HzIP
65IK
10**300101.00018B****CALLA LB LED 24W 2300lm 4000K EM 3h biały**

Nowoczesna plafoniera IP 65, wyposażona w źródło światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie,
natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

-20 ... +30

Obudowa

podstawa poliwęglan

Czujnik ruchu MD

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

24

Prąd wyjściowy [mA]

600

Rodzaj osprzętu

EM 3h

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x26W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)

12

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)

16

Dane optyczne

Rozsył światła
obrotowo-
symetrycznySposób świecenia
bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura
barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy
[lm]

2300

Skuteczność [lm/W]

96

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

stosowanie na
zewnątrz tylko pod
zadaszeniem, nie
wystawiać na
bezpośrednie
działanie słońca i
deszczu

Żywotność L80B10

50 000 h

Żywotność L90B10

30 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny
tak

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
350x128	161x161	66	1	2.1		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

