


220-240V
50/60 Hz

IP
20/40

IK
03

300061.00151
**LUGCLASSIC LB LED p/t 600x600 43W 4800lm
3000K biały DALI**

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła światła LED
świecąca całą powierzchnią klosza.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

600x600

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

43

Prąd wyjściowy [mA]

1050

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x14W T5 (76W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

12

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

20

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

4800

Skuteczność [lm/W]

112

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Żywotność L90B10

30 000 h

Gwarancja

3 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
595x595x80	600x600	40	1	4.4	

Akcesoria



150210.00605


Ramka g/k do montażu
opraw p/t 595x595 (otwór
montażowy 615x615)



150231.00964

Ramka do montażu
natynkowego opraw
LUGCLASSIC LB LED p/t
595x595 (wymiar ramki:
635x635)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

