


220-240V  
50/60 Hz

IP  
44

IK  
07


060281.5L04.511

**LUGCLASSIC SQUARE LED g/k 27W 3000lm  
4000K pleksi opalowa (PLX) biały**

Nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design



### Dane mechaniczne

#### Montaż

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

#### Kolor oprawy

biały

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
0 ... +30

#### RAL

9003

#### Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

#### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym  
tak

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

27

#### Prąd wyjściowy [mA]

925

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

16

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

26

### Dane optyczne

#### Roszył światła

obrotowo-symetryczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Klosz

pleksi opalowa (PLX)

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

≥80

#### Strumień oprawy [lm]

3000

#### Skuteczność [lm/W]

111

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Wypożyczenie dodatkowe

ramka aluminiowa, uchwyty do  
g/k

#### Dostępne na zamówienie

DALI

#### Żywotność L80B10

50 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 350x350x115           | 330x330                          | 60                  | 1                     | 3.4                   |



## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

