

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10

130332.5L112.192

## AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja S ED

### 34W 5250lm 4000K IP66 O36 - do stref pieszych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



#### Dane mechaniczne

##### Montaż

zwieszany na rurze montażowej o średnicy  $\varnothing 42$

##### Kolor oprawy

szary

##### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +50

##### RAL

7035

##### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

##### Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr  
0,088 m<sup>2</sup>

##### Typ

AVENIDA HERITAGE LENS LED S - optyki O36, O37, O38, O39, Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000

#### Dane elektryczne

##### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 7 m - wersja S

##### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

##### Zawiera źródło światła

tak

##### Moc oprawy [W]

34

##### Prąd wyjściowy [mA]

350

##### Rodzaj osprzętu

ED

##### Źródło światła

LED

##### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

21

#### Dane optyczne

##### Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

##### Sposób świecenia

bezpośredni

##### Typ optyki

O36 - do stref pieszych

##### Klosz

poliwęglan

##### Temperatura barwowa [K]

4000

##### CRI/Ra

>70

##### ULOR / DLOR

2,8/97,2

##### Strumień oprawy [lm]

5250

##### Skuteczność [lm/W]

154

##### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

##### SVM

≤0,4

##### PstLM

≤1

##### Ilość diod LED

32

#### Dane ogólne

##### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

##### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

##### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

##### Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

##### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 561x426             | 12                  | 1                     | 4.9                |



## Akcesoria



■ 150245.01095  
■ 150242.01094


Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED



150170.01135

Wzornik do łącznika  
gwintowanego  $\varnothing 42\text{mm}$

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

