

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10

130272.5L042.031

## AVENIDA LENS LED ED 25W 3350lm 3000K IP66 O20 - do parków i parkingów szary II

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

na słupie  $\varnothing 48-76$ mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +55

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna  
eksponowana na wiatr  
0,088 m<sup>2</sup>

#### Typ

Oprawa standardowa -  
Optyka O18, O19, O20, O21

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 6 m (II klasa)

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

25

#### Prąd wyjściowy [mA]

200-700

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny-eliptyczny,  
dookólny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

O20 - do parków i parkingów

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

3000

#### CRI/Ra

&gt;70

#### Strumień oprawy [lm]

3350

#### Skuteczność [lm/W]

134

Grupa ryzyka  
fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Wyposażenie dodatkowe

beznarzędziowy dostęp do  
komory zasilacza przy pomocy  
klipsów (rozszerzenie indeksu:  
.865)

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0; oprawa jest wyposażona  
w przewód, który nie może być  
wystawiony na działanie  
promieniowania UV

#### Dostępne na zamówienie

CLO, czujnik zmierzchu,  
zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat

#### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

#### Żywotność L90B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.  
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
 Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.  
 Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 360x482             | 76                              | 18                  | 1                     | 4.4                   |



## Akcesoria



■ 150175.00983  
 □ 150172.00968


Maskownica ø48 mm



■ 150175.00982  
 □ 150172.00966

Maskownica ø60 mm

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

