



010488.5L03.122 VOLICA 2.0 LED 1206 ED 3500lm 3000K pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) anoda C-0

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1206

Kolor oprawy

anoda C-0

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

klosz MPRM - LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

28

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

34

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

3500

Skuteczność [lm/W]

125

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1206x60x80	120	3.9



Akcesoria



150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI



150061.00063

150065.00065

150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe



150061.00066

150065.00068

150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości

Sposób świecenia

