

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04

010483.3L08.514

**VOLICA 2.0 LED g/k 2424 DALI 7050lm 4000K  
opalowy matowy (PMMA) czarny**

Dekoracyjna oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłowa koncepcja instalacji



## Dane mechaniczne

### Montaż

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

### Długość [mm]

2424

### Kolor oprawy

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

### RAL

9005

### Obudowa

profil aluminiowy

### Typ

klosz opalowy - LOW -  
rekomendowane do  
zastosowania przy sufitach o  
wysokości do 3m

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

56

### Prąd wyjściowy [mA]

1400

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

13

## Dane optyczne

### Rozsył światła

dookólny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Odbłyśnik

biały

### Klosz

opalowy matowy (PMMA)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

7050

### Skuteczność [lm/W]

126

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxD1xD2 | Wymiary<br>montażowe [mm]<br>LxW | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2424x80x80x2410x60        | 2411x70                          | 120                 | 6.4                   |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

