

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20IK  
04**010488.5L15.214****VOLICA 2.0 LED n/t 2406 ED 8600lm 3000K  
opalowy matowy (PMMA) anoda C-0**

Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



#### Pozostałe zdjęcia

---



## Dane mechaniczne

## Montaż

natynkowy

## Długość [mm]

2406

## Kolor oprawy

anoda C-0

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

## Obudowa

profil aluminiowy

## Typ

klosz opalowy - HIGH -  
 rekomendowane do  
 zastosowania przy sufitach o  
 wysokości powyżej 3m

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

71

## Prąd wyjściowy [mA]

1400

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

13

## Dane optyczne

## Rozsył światła

dookólny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Odbłyśnik

biały

## Klosz

opalowy matowy (PMMA)

## Temperatura barwowa [K]

3000

## CRI/Ra

≥80

## Strumień oprawy [lm]

8600

## Skuteczność [lm/W]

121

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Żywotność L80B10

100 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 2406x60x80         | 120              | 6.2             |



## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

