

PL

VOLICA 2.0 LED n/t



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



010481.3L16.224

VOLICA 2.0 LED n/t 2406 DALI 9500lm 4000K pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały

Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy

Długość [mm]

2406

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

71

Prąd wyjściowy [mA]

1400

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

pleksi

mikropryzmatyczna

(MPRM)

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Obudowa profil aluminiowy	Rodzaj osprzętu DALI	Temperatura barwowa [K] 4000
		CRI/Ra ≥80
Typ klosz MPRM - HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m	Źródło światła LED	ULOR / DLOR 0/100
		Strumień oprawy [lm] 9500
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 13	Skuteczność [lm/W] 134
		Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
		SVM ≤0,4
		PstLM ≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH Ilość na palecie Masa netto [kg]

2406x60x80 120 6.4



Krzywe światłości



Sposób świecenia

