

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010503.5L07.104

**VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL 2400 ED 6700lm
3000K czarny**

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Długość [mm]

2400

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

56

Prąd wyjściowy [mA]

1400

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

13

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

6700

Skuteczność [lm/W]

120

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe

klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
2400x60x80	120	6.4



Akcesoria



150030.01061

VOLICA 2.0 LED SYSTEM
klosz z rolki 20m

□ 150031.01046

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy biały (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

□ 150031.01051

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy biały (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150032.01047

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy szary (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150032.01052

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy szary (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150033.01048

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 3-polowy czarny (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

■ 150033.01059

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM zw STARTER
KIT 5-polowy czarny (1x
przewód zasilający o
długości 1,75m, 2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik
mechaniczny 90°

150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI
□ 150061.00063
■ 150065.00065
■ 150062.00064
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe



- ☐ 150061.00066 Zawieszenie
☒ 150065.00068 mechaniczne okrągłe ze
☐ 150062.00067 złączką zasilającą



- 150060.00987 Gripper (1 szt.)



- ☐ 150031.01053

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



- ☐ 150031.01056

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



- ☐ 150032.01054

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



- ☐ 150032.01057

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



- ☒ 150033.01055

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)



- ☒ 150033.01058

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM n/t STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
odciążka przewodu, 1x
zestaw śrub)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

