

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04**010503.5L16.104****VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL 2400 ED 9050lm  
4000K czarny**

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

**Długość [mm]**

2400

**Kolor oprawy**

czarny

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9005

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

71

**Prąd wyjściowy [mA]**

1400

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

13

**Dane optyczne****Rozsył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

biały

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

9050

**Skuteczność [lm/W]**

127

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Wyposażenie dodatkowe**

klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

**Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

**Dostępne na zamówienie**

DALI

**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 2400x60x80         | 120              | 6.4             |



## Akcesoria



150030.01061

VOLICA 2.0 LED SYSTEM  
klosz z rolki 20m

□ 150031.01046

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 3-polowy biały (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

□ 150031.01051

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 5-polowy biały (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

■ 150032.01047

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 3-polowy szary (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

■ 150032.01052

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 5-polowy szary (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

■ 150033.01048

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 3-polowy czarny (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

■ 150033.01059

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM zw STARTER  
KIT 5-polowy czarny (1x  
przewód zasilający o  
długości 1,75m, 2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik  
mechaniczny 90°

150060.00062

Zawieszenie mechaniczne  
MINI
□ 150061.00063  
■ 150065.00065  
■ 150062.00064
Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe



- ☐ 150061.00066 Zawieszenie  
☒ 150065.00068 mechaniczne okrągłe ze  
☐ 150062.00067 złączką zasilającą



- 150060.00987 Gripper (1 szt.)



- ☐ 150031.01053

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 3-polowy biały (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)



- ☐ 150031.01056

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 5-polowy biały (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)



- ☐ 150032.01054

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 3-polowy szary (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)



- ☐ 150032.01057

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 5-polowy szary (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)



- ☒ 150033.01055


VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 3-polowy czarny (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)



- ☒ 150033.01058

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM n/t STARTER  
KIT 5-polowy czarny (2x  
zaślepka modułu, 1x  
odciążka przewodu, 1x  
zestaw śrub)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

