

220-240V  
50/60 Hz

CE

IP  
20IK  
04

010508.3L13.513

**VOLICA 2.0 LED SYSTEM g/k 1500 DALI, złącze  
STUCCHI 5400lm 3000K opalowy matowy  
(PMMA) szary**

Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

**Długość [mm]**

1500

**Kolor oprawy**

szary

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9006

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

klosz opalowy - HIGH -  
rekomendowane do  
zastosowania przy sufitach o  
wysokości powyżej 3m

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**
przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>
**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

45

**Prąd wyjściowy [mA]**

1050

**Rodzaj osprzętu**

DALI, złącze STUCCHI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

25

**Dane optyczne**
**Rozsył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

biały

**Klosz**

opalowy matowy (PMMA)

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

5400

**Skuteczność [lm/W]**

120

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto [kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500x80x80            | 1511x70                       | 120                 | 4.5                |  |  |

## Akcesoria



□ 150031.01081

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 3-polowy biały (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)



□ 150031.01103

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 5-polowy biały (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)




■ 150032.01082

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 3-polowy szary (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)




■ 150032.01104

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 5-polowy szary (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)



■ 150033.01083


VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 3-polowy czarny (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)



■ 150033.01105

VOLICA 2.0 LED  
SYSTEM gk STARTER  
KIT 5-polowy czarny (2x  
zaślepka modułu, 1x  
gniazdo (złączka), 4x  
wkręt)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

