

PL

# INTO R100 LED



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



030551.5L04.355

INTO R100 LED ED 21W 55° 1850lm 4000K IP20 biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



## Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

### Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów  
(w komplecie)

### Kolor oprawy

biały

### Detal

złoty

### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

### RAL

9003

### Obudowa

aluminium

### Typ

IP20

Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

21

### Prąd wyjściowy [mA]

500

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

Dane optyczne

### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

### Temperatura

barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

55°

### CRI/Ra

≥80

### ULOR / DLOR

0/100

Dane ogólne

### Żywotność

L80B10

60 000 h

### Gwarancja

5 lat

